

## Fourches relevables : version standard articulation non-saillante

Capacité (kg / paire) / Centre de charge (mm)	Sections plat / dos (mm)	Epaisseur hors-tout en pos. relevée (mm)	Longu- eur L (mm)	No. d'art.	CDG* abaissée (mm)	Poids (kg)	No. d'art.	CDG* abaissée (mm)	Poids (kg)
				ISO 2A			ISO 2B		
1.600 500	100x45	145	800	KGI2A0800163	208	45,3	KGI2B0800163	203	46,3
			900	KGI2A0900163	247	48,9	KGI2B0900163	241	49,9
			1.000	KGI2A1000163	287	52,4	KGI2B1000163	281	43,4
			1.100	KGI2A1100163	329	55,9	KGI2B1100163	323	57,0
			1.150	KGI2A1150163	351	57,7	KGI2B1150163	244	58,7
			1.200	KGI2A1200163	372	59,5	KGI2B1200163	265	60,5
			1.300	KGI2A1300163	416	63,0	KGI2B1300163	408	64,0
			1.350	KGI2A1350163	438	64,8	KGI2B1350163	430	65,8
			1.400	KGI2A1400163	460	66,5	KGI2B1400163	452	65,6
			1.500	KGI2A1500163	505	70,0	KGI2B1500163	497	71,0
1.600	KGI2A1600163	551	73,6	KGI2B1600163	542	74,6			
				ISO 2A			ISO 2B		
2.500 500	120x50	140	800	KGI2A0800253	212	60,0	KGI2B0800253	207	61,6
			900	KGI2A0900253	252	64,8	KGI2B0900253	246	66,5
			1.000	KGI2A1000253	292	69,5	KGI2B1000253	286	71,2
			1.100	KGI2A1100253	334	74,2	KGI2B1100253	328	75,9
			1.150	KGI2A1150253	356	76,6	KGI2B1150253	349	78,2
			1.200	KGI2A1200253	377	78,9	KGI2B1200253	370	80,6
			1.300	KGI2A1300253	421	83,6	KGI2B1300253	413	86,3
			1.350	KGI2A1350253	443	86,0	KGI2B1350253	435	87,7
			1.400	KGI2A1400253	466	88,4	KGI2B1400253	458	90,0
			1.500	KGI2A1500253	511	93,1	KGI2B1500253	502	94,7
1.600	KGI2A1600253	556	97,8	KGI2B1600253	547	99,4			
				ISO 3A			ISO 3B		
3.500 500	130x60	178	800	KGI3A0800353	194	78,1	KGI3B0800353	179	85,8
			900	KGI3A0900353	231	84,2	KGI3B0900353	213	91,9
			1.000	KGI3A1000353	269	90,4	KGI3B1000353	250	98,1
			1.100	KGI3A1100353	309	96,5	KGI3B1100353	288	104,1
			1.150	KGI3A1150353	330	99,5	KGI3B1150353	308	107,2
			1.200	KGI3A1200353	351	102,6	KGI3B1200353	328	110,2
			1.300	KGI3A1300353	393	108,7	KGI3B1300353	369	116,4
			1.350	KGI3A1350353	414	111,7	KGI3B1350353	389	119,4
			1.400	KGI3A1400353	436	114,8	KGI3B1400353	410	122,5
			1.500	KGI3A1500353	480	121,0	KGI3B1500353	453	128,6
1.600	KGI3A1600353	524	127,1	KGI3B1600353	496	134,8			

Autres dimensions sur demande !

\*CDG: Centre De Gravité propre

Les graphiques et schémas ne sont que des représentations de principe et donc ne sont pas contractuels.  
Ces informations techniques sont modifiables sans préavis!