



Typ Art.-Nr.	Tragfähigkeit (Paar) / LSP kg/mm	Länge		Querschnitt Grundgabel mm	Außen- Querschnitt mm	Gewicht ISO A/B kg	Schwerpunkt x-Achse		ISO
		eingefahren L0 (mm)	ausgefahren L1 (mm)				eingefahren ISO A/B (mm)	ausgefahren (mm)	
MTSK20/08/12	2.000/500	800	1.200	130 x 35	143 x 40	51/54	239/228	302/288	2A/B
MTSK20/10/16	2.000/500	1.000	1.600	130 x 35	143 x 40	59/62	328/313	427/410	2A/B
MTSK20/12/18	2.000/500	1.200	1.800	130 x 35	143 x 40	67/70	416/401	523/504	2A/B
MTSK18/12/20	1.800/500	1.200	2.000	130 x 35	143 x 40	67/70	416/401	558/538	2A/B

Spare part bolt for MTSK (Art.-No. MBSL-KS)

**Intermediate lockings on demand!**

Bitte geben Sie im Auftragsfall an, ob eine Aufhängung ISO A oder ISO B gewünscht ist.  
Weitere Ausführungen, Querschnitte und Preise auf Anfrage. Ersatzteil ManuTel® Schuh für MTGZ auf Anfrage.

Die technischen Informationen unterliegen nicht dem Änderungsdienst.