



SmartFork® SideCam

Sicht auf das Ladegut

Ihr Nutzen



Beide Gabelzinken
im Kamera-Sichtfeld



Zielen entlang der
Gabelzinke



Sicheres Einfahren
in Paletten



Einfahrtschäden
reduzieren

Seitlich im Gabelblatt integrierte Kamera

- Robust und langlebig durch teilintegrierten Kameraeinbau
- Kabelführung vollständig integriert
- Spitzendicke nur 28 mm trotz integrierter Bauteile
- Überstand der Kamera max. 18 mm (statt ca. ≥ 31 mm)
- Optimaler Schutz der Kameralinse



SideCam



Aus der Praxis



Monitoransicht im Fahrerhaus mit Blick auf die Einfahrtaschen



Geringe Abrissgefahr durch teilintegrierten Kameraeinbau



SmartFork[®] SideCam

Technische Informationen

Energieversorgung und Datenübertragung



Signalausgabe:
SmartFork[®] Monitor 7“ oder 10“*

- Bewährter Videostandard
- Bis zu 4 Kamerabilder gleichzeitig
- Montage mit RAM-Halter möglich
- * Mit Personenerkennung immer 10“ Monitor



Signalübertragung:
WiFi

- Störungsunempfindlich durch 2,4 GHz Digitalfunk
- Bis zu 10 Systeme können parallel betrieben werden
- Energiesparmodus: Automatische Deaktivierung bei Stillstand



Daten- und Energieübertragung:
Mastkabel, Spiralkabel

- Permanente Energieversorgung, Anbindung an das Bordnetz

Lieferumfang

1 SmartFork[®] Gabelzinke inkl. Seitenkamera

1 Gabelzinke als Gegenstück

Montagematerial und Werkzeug sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Noch mehr Sicherheit bei Kombination mit

- ✓ SmartFork[®] FrontCam
- ✓ SmartFork[®] EasySecure
- ✓ SmartFork[®] Laser
- ✓ SmartFork[®] Flash
- ✓ LUXX FC Frontendkamera
- ✓ LUXX RC Rückfahrkamera