

 **SmartFork**[®]

FAQ



? Sono necessari bracci forche speciali?



Sì, le forche sono appositamente progettate per ogni singola applicazione.

? La capacità di carico è limitata con le applicazioni SmartFork[®] collegate?



No, tutte le applicazioni SmartFork[®] sono progettate per mantenere le dimensioni di base e la capacità di carico della forca. La conformità alla norma ISO 2330 è garantita in ogni momento (ad es. tripla sicurezza statica). Nonostante l'applicazione integrata lo spessore della punta è di soli 25 mm.

? È possibile adattare le applicazioni SmartFork[®] a forche speciali o forche per attrezzature?



Sì, le applicazioni SmartFork[®] possono essere installate in quasi tutte le forche speciali. In questo modo è possibile l'uso su accessori, ad esempio più pinze per pallet. Verificheremo volentieri la tua particolare applicazione!

? SmartFork[®] è adatto a tutti i supporti di carico, merci da trasporto e campi di applicazione?



Sì, in linea di principio la SmartFork[®] può essere applicata in molti ambienti diversi, anche se a volte speciali sono necessari aggiustamenti e disegni. Saremo lieti di verificare le vostre esigenze individuali (portapacchi speciali, merci trasportate e condizioni ambientali). Informazioni sulle dimensioni minime / dimensioni costruttive per la singola applicazione sono disponibili nella fornitura.

? Come devo procedere se la forca base SmartFork[®] è usurata: è possibile riutilizzare le applicazioni



Sì, la fornitura di parti di ricambio della SmartFork[®] comprende la sostituzione della forca base e la sostituzione delle singole applicazioni. Le condizioni generali / le ore di funzionamento dell'intera SmartFork[®] devono essere sempre controllate durante l'esame dell'usura o la sostituzione di pezzi di ricambio per prendere decisioni economicamente ragionevoli.

? È possibile montare un componente SmartFork[®] su forche esistenti?



Poiché la SmartFork[®] è una forca fabbricata appositamente, ciò non è possibile.

? Qual è la tensione, quali sono le opzioni?



La maggior parte delle opzioni va da 12 a 24 V. Possono essere offerti anche convertitori di tensione per dispositivi non compatibili.

? Quanto dura la batteria in funzionamento continuo e quanto tempo impiega la batteria a ricaricarsi?



Con la batteria, la fotocamera funziona per almeno 8 ore e il laser per almeno 24 ore in funzionamento continuo. La batteria viene ricaricata entro massimo 1 h.

? Il sistema può essere collegato ad altri monitor?



Nella maggior parte dei casi sì, potrebbe essere necessario un cavo adattatore appropriato.

? Quali sono le tolleranze per SmartFork[®] (min. larghezza/spessore) (max. freddo/caldo)?



La sezione minima è di 100x40 mm. Inoltre, temperature ambiente di ca. Da -20 °C a +50 °C devono essere mantenuti. In condizioni divergenti, vi preghiamo di contattarci.

? Quanti dispositivi WiFi possono essere utilizzati nelle vicinanze senza interferire con la connessione SmartFork[®]?



Circa. 10 veicoli entro un raggio di 100 m. Siamo lieti di verificare i singoli casi.

? Di cosa ho bisogno per installare SmartFork[®]?



Sono necessari SmartFork[®], una connessione di alimentazione (batteria o cavo dell'albero), trasferimento dell'albero per la trasmissione del segnale (WiFi o cavo dell'albero), controlli (PremiumCam o controllo Flash) e un supporto di visualizzazione (monitor, display a LED).

? SmartFork[®] è in grado di controllare le azioni sul carrello elevatore, ad es. attivare la frenata automatica?



No. SmartFork[®] è un sistema di assistenza che supporta il conducente e non interferisce con il controllo del carrello elevatore.