VETTER®
Italia Srl

Guaina in acciaio inox

Trasporto sicuro in aree igieniche

Il vostro vantaggio

- Facile da pulire
- Resistenza agli acidi
- Protezione contro lo sporco

Fodero della forca in acciaio inox (1.4301)

- Rivestimento della lama e/o del dorso della forca
- Nessun rivestimento dell'ansa interna della forca per facilitare il test UVV e delle cricche
- Spessore del rivestimento circa 4 mm = aumento della sezione trasversale in larghezza e altezza di 10 mm in ciascun caso
- Opzioni di superficie: sabbiata o lucida

MADE IN GERMANY

FORKS since 1964
VETTER est. 1889

© VETTER Industrie GmbH · 03/2025 · P1-076-IT
Si tratta di rappresentazioni commerciali di principi che non costituiscono una base contrattuale o servizi di garanzia.

VETTER Italia S.r.l.
Via Don Milani, 6
20013 Magenta
+39 320 6957770
andrea.bisio@forks.com
www.vetter-forche.it

Seguiteci:

VETTER®
Italia Srl

Guaina in acciaio inox

	Guaina in acciaio inox	Guaina Duplex	Forche in acciaio inox (versione igienica)	Forche in acciaio inox (Versione con protezione Ex)
ATEX Autorizzazione	Sì, secondo la norma DIN EN 1755 ma raccomandato: “caratteristica speciale sul lato inferiore della forcella che consente di misurare l‘usura”.	Sì	non necessario	Sì
Mate-riale	Rivestimento in acciaio inox 1.4301	Rivestimento Acciaio inox 1.4301 + ottone 2.0321	VQ 46	VQ 46
Protezione contro le esplosioni	Fino al raggiungimento del limite di usura, cioè 1 mm Spessore residuo del rivestimento	Fino al raggiungimento del limite di usura di 1 mm, che viene indicato visivamente	Non utilizzare in area di protezione dalle esplosioni	La protezione dalle esplosioni è SEMPRE garantita
Vita utile	3 mm Volume di usura	4 mm Volume di usura	10 % della sezione trasversale della forcella (ISO 5057) + 8 mm di zona di usura aggiuntiva + resistenza all‘usura 2 volte superiore grazie a all‘acciaio high-tech = Durata fino a 6 volte superiore	
Sezione trasversale	+ 10 mm	+ 12 mm	+ 0 mm	+ 0 mm
Superfi-cie	Non trattati (opzionalmente sabbiati, lucidati) per il set-tore dell‘igiene si consiglia una superficie lucidata.	Per l‘area ATEX, si consiglia una superficie sabbiata.	Lucido	Vetro sabbiato
Test di usura	Il controllo dimensionale quotidiano e la registrazione dello spessore del rivesti-mento sono assolutamente indispensabili per un utilizzo sicuro.	Controllo visivo quotidiano dell‘indicatore di usura. Grazie all‘indicatore di usura integrato, è possibile effettuare il test di protezio-ne dalle esplosioni con un semplice sguardo.	Misurazione regolare del limite di usura (secondo la norma ISO 5057)	
Scam-bio	Una volta raggiunto il limite di usura, le forche devono essere sostituite.		Grazie al maggiore volume di usura e all‘uso di acciaio high-tech, le forche devono essere sostituite con una frequenza fino a 6 volte inferiore.	
Suscettibilità alla ruggine	Le aree non rivestite possono corrodersi.		Senza corrosione	
Pulizia nell‘area area igiene	Facile pulizia dell‘involucro, ma rischio di depositi negli interstizi		Pulizia facile e igienica, poiché non ci sono spazi vuoti	
Conclusione	Molto impegnative nelle aree protette dalle esplosioni (controllo giornaliero dell‘usu-ra) e quindi consigliate solo in misura limitata. Nel settore dell‘igiene, sono un‘alternativa economica ma non igienica al 100% alle forche in acciaio inox.	Lo standard VETTER nel settore della protezione dalle esplosioni: le custodie DuplEx sono caratterizzate da un‘elevata sicurezza e da bassi costi di manutenzione.	Forche in acciaio inox (igiene e protezione dalle esplosioni) sono vincenti dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. I costi di acquisizione si ammortizzano molto rapidamente grazie a una durata, alla massima sicurezza e ai bassi costi di costi di assistenza.	

ER Italia S.r.l.
on Milano, 6
3 Magenta
+39 320 6957770
andrea.bisio@forks.com
www.vetter-forche.it
Seguiteci:

© VETTER Industrie GmbH · 03/2025 · PI-076-IT
Si tratta di rappresentazioni commerciali di principi che non costituiscono una base contrattuale o servizi di garanzia.