VETTER®
Industria Ibérica S.L.U.

Horquillas de acero inoxidable

Con seguridad en áreas anti explosión e higiénicas

Sus prestaciones

Certificación ATEX

La protección contra explosiones está garantizada aunque se alcance el límite de desgaste

Resistente a la suciedad, las influencias ambientales y las bacterias

Horquillas de acero inoxidable 100 % de alta tecnología

- Enganches de horquilla también de acero inoxidable
- Secciones más pequeñas en comparación con los revestimientos de horquilla
- Fácil inspección de seguridad
- Resistencia a la corrosión
- También disponible con revestimiento antideslizante y antirruido con homologación ATEX

MADE IN GERMANY

EDELSTAHL VQ46 STAINLESS STEEL

FORKS since 1964
VETTER est. 1889

En la práctica

Horquilla y enganches de horquilla de acero inoxidable 100 %

Procesamiento mecánico para cableado y sensores integrados opcionales

VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo

+34 986 377 694
iberica@forks.com

www.horquillas.es

Siga a VETTER en:

© VETTER Industrie GmbH · 02/2026 · PI-009-ES
Las imágenes son meras representaciones y no fundamentan derechos contractuales.

VETTER®
Industria Ibérica S.L.U.

Horquillas de acero inoxidable

Información técnica

Áreas anti explosión

- !La única horquilla de acero inoxidable con certificado ATEX!
- Las horquillas de calidad con protección Ex de acero inoxidable macizo son adecuadas para el uso en carretillas industriales de la categoría de dispositivo II 2G/D resp. II 3 G/D
- La más alta seguridad: La protección anti explosión está siempre garantizada, incluso al alcanzar el límite de desgaste
- Sin comprobaciones del grosor restante del recubrimiento
- Superficie homogénea, granallada con microesferas de vidrio

Áreas higiénicas

- La mejor elección para áreas higiénicas y químicas y salas blancas
- La superficie pulida cumple con todos los requerimientos higiénicos
- Fácil limpieza
- Resistente a la suciedad, a las influencias ambientales y a las bacterias
- Sin espacios donde se acumule la suciedad

Comparativa: hasta 6 veces más duración que las horquillas revestidas

HORQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE 100 x 45 mm	**HORQUILLAS REVESTIDAS** 100 x 45 mm
4,5 mm de límite de desgaste de la horquilla + 8 mm adicionales en la zona de desgaste (talón Optima)	3 mm de límite de desgaste de la horquilla
= 12,5 mm en total de límite de desgaste + doble resistencia al desgaste por el acero de tecnología punta	= 3 mm en total de límite de desgaste

Secciones estándar

Sección (mm)	Suspensión ISO / FEM	Centro de gravedad de la carga (mm)
100 x 40	2A / 2B	500
120 x 40	2A / 2B	500
125 x 50	3A / 3B	500
150 x 70	4A / 4B	600

¡Más medidas bajo demanda!

© VETTER Industrie GmbH · 02/2026 · PI-009-ES
Las imágenes son meras representaciones y no fundamentan derechos contractuales.

VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo
+34 986 377 694
iberica@forks.com
www.horquillas.es
Siga a VETTER en: