VETTER®
Polska Sp. z o. o.

# Widły ze stali nierdzewnej

## Bezpieczna jazda w strefach ochrony przeciwwybuchowej i obszarach higieny

### Twoje korzyści

Zatwierdzenie ATEX

Ochrona przeciwwybuchowa jest zapewniona, nawet jeśli osiągnięto limit zużycia

Odporność na zabrudzenia wpływy środowiska i bakterie

### Widły wykonane w 100% z zaawansowanej technologicznie stali nierdzewnej

- Haki widły również wykonane ze stali nierdzewnej
- Mniejsze przekroje w porównaniu do wideł powlekanych
- Łatwa kontrola UVV
- Odporność na korozję
- Dostępne również z powłoką antypoślizgową i antyhałasową z atestem ATEX!

MADE IN GERMANY

EDELSTAHL VQ46 STAINLESS STEEL

FORKS since 1964
VETTER est. 1889

### Z praktyki

Widły i haki w widle wykonane w 100% ze stali nierdzewnej

Obróbka mechaniczna dla opcjonalnego zintegrowanego prowadzenia kabli i czujników

**VETTER Polska Sp. z o.o.**
Rynek 4
64-000 Kościan

+48 696 654 443
info@vetter-polska.pl

www.forks.com

Śledź VETTER na:

© VETTER Industrie GmbH · 05/2026 · PI-009-PL
Obrazki przedstawiają jedynie podstawowe zasady działania i nie stanowią warunków umowy.

VETTER®
Polska Sp. z o. o.

# Widły ze stali nierdzewnej

## Informacje techniczne

### Obszar ochrony przeciwwybuchowej

- Jedyne widły ze stali nierdzewnej z certyfikatem ATEX!
- Wykonane z litej stali nierdzewnej widły wysokiej jakości z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym nadają się do stosowania w wózkach przemysłowych kategorii II 2G/D lub II 3 G/D
- Maksymalne bezpieczeństwo: ochrona przeciwwybuchowa jest zawsze gwarantowana, nawet po osiągnięciu limitu zużycia.
- Brak konieczności testowania pozostałej grubości osłony
- Wypolerowana jednorodna powierzchnia

### Obszar higieniczny

- Najlepszy wybór dla obszarów higienicznych / chemicznych i pomieszczeń czystych
- Polerowana powierzchnia spełnia wszystkie wymagania higieniczne
- Łatwa do czyszczenia
- Odporność na brud, czynniki środowiskowe i bakterie
- Brak szczelin

### Obliczenia porównawcze: do **6 razy dłuższa żywotność** niż w przypadku wideł powlekanych

| Widły ze stali nierdzewnej 100 x 45 mm | Widły 100 x 45 mm |
|---|---|
| 4,5 mm granica zużycia widły | 3 mm całkowita strefa zużycia |
| + 8 mm dodatkowego obszaru zużycia pięty Optima w widle | |
| = 12,5 mm całkowitej objętości zużycia + 2 razy wyższa odporność na zużycie dzięki stali high-tech | = 3 mm Całkowita strefa zużycia |

### Standardowe przekroje

| Przekrój (mm) | Zawieszenie ISO / FEM | Środek ciężkości ładunku (mm) |
|---|---|---|
| 100 x 40 | 2A / 2B | 500 |
| 120 x 40 | 2A / 2B | 500 |
| 125 x 50 | 3A / 3B | 500 |
| 150 x 70 | 4A / 4B | 600 |

Inne wymiary na życzenie!

© VETTER Industrie GmbH · 05/2026 · PI-009-PL
Obrazki przedstawiają jedynie podstawowe zasady działania i nie stanowią warunków umowy.

**VETTER Polska Sp. z o.o.**
Rynek 4
64-000 Kościan
+48 696 654 443
info@vetter-polska.pl
www.forks.com

Śledź VETTER na: