

Horquillas swan-neck

Transporte seguro sin porta cargas

Sus prestaciones



Protección de la carga



Mayor nivel de seguridad



Carga rápida y sin problemas



No sobresalen mercancías

Radio interior del talón de la horquilla desplazado hacia atrás

- Sin radios molestos en el talón de la horquilla
- La longitud de la hoja se puede utilizar completamente
- No es necesario un tope trasero adicional (desplazamiento del centro de gravedad de la carga) para salvar el radio interior del talón de la horquilla
- Ideal para paquetes de planchas, palets delicados, etc.

MADE IN
GERMANY



FORKS
since
1964
VETTER est. 1889

En la práctica



Horquillas con radio interior desplazado hacia atrás

VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo

+34 986 377 694
iberica@forks.com

www.horquillas.es

Siga a VETTER en:

Horquillas swan-neck

Información técnica

Áreas de Aplicación



Industria del mueble



Industria papelera



Industria maderera



Chapas finas / Material en planchas

Versiones

Capacidad de carga optimizada	Distancia al suelo optimizada
Alta capacidad de carga pero también mayor distancia al suelo	Distancia al suelo reducida (mín. 152 mm), pero también menor capacidad de carga
<p>Distancia al suelo mín. 254 mm</p>	<p>Distancia al suelo ISO 2 152 mm ISO 3 154 mm ISO 4 160 mm</p>

Sección

- mín. 50 x 50 mm
- máx. 200 x 60 mm