VETTER®
Industria Ibérica S.L.U.

Secciones estándar

recomendadas en relación a la longitud de la horquilla y la capacidad de la carretilla

Clase de enganche ISO	Capacidad de carga de la carretilla hasta ... kg	Centro de carga (mm)	Secciones recomendadas para longitud de la hoja de			
			800 mm - 1.900 mm		2.000 mm - 2.500 mm	
			ISO-A	ISO-B	ISO-A	ISO-B
2	1.800	500	100 x 35 80 x 40	100 x 35 80 x 40	100 x 40	100 x 40 100 x 45
	2.000	500	80 x 40 100 x 40	80 x 40 100 x 40	100 x 45 120 x 40	100 x 50 120 x 40
	2.500	500	100 x 40 100 x 45 120 x 40	100 x 40 100 x 45 120 x 40	100 x 45 125 x 45	100 x 50 120 x 40
3	3.000	500	100 x 45 100 x 50 125 x 45	100 x 50 120 x 50	125 x 45 120 x 50	125 x 45 120 x 50
	3.500	500	100 x 50 125 x 45	100 x 50 120 x 50	125 x 45 120 x 50	120 x 50 150 x 50
	4.000	500	125 x 45 120 x 50	120 x 50 140 x 50	120 x 50 140 x 50	140 x 50 150 x 50
	4.500	500	120 x 50 140 x 50 150 x 50	120 x 50 140 x 50 150 x 50	140 x 50 150 x 50	140 x 50 150 x 50
	5.000	500	140 x 50 150 x 50	130 x 60 150 x 50	130 x 60 150 x 50	130 x 60 150 x 50
4	5.000	600	130 x 60	130 x 60	130 x 60 150 x 60	130 x 60 150 x 60
	6.000	600	130 x 60 150 x 60	150 x 60	150 x 60 150 x 70	150 x 60 150 x 70
	7.000	600	150 x 60 150 x 70	150 x 65 150 x 70	150 x 65 150 x 70	150 x 70
	8.000	600	150 x 65 150 x 70	150 x 70	150 x 70	150 x 70
	9.000	600	150 x 70	150 x 70	150 x 75	150 x 75
	10.000	600	150 x 75	150 x 75	180 x 70 200 x 70	180 x 70 200 x 70
5	a solicitar					

Atención:
Los diferentes centros de carga tienen una influencia considerable en la selección de las secciones. Preguntar por información detallada.

© VETTER Industrie GmbH · 06/2024 · TI-005-ES

Los gráficos son sólo representaciones de principios y no fundamentan derechos contractuales.
La información técnica no será actualizada automáticamente.