VETTER®
forks.com

Fourches de qualité : Poids des fourches selon leurs dimensions*

Section (mm)	Capacité (kg)		800	900	1.000	1.100	1.150	1.200	1.300	1.400
ISO 2A (Point d´application de la charge 500 mm)										
80 x 40	2.000	Poids	31,3 kg	33,9 kg	36,4 kg	38,9 kg	40,1 kg	41,4 kg	43,9 kg	46,4 kg
		CDG propre	206 mm	245 mm	286 mm	329 mm	350 mm	372 mm	416 mm	461 mm
100 x 35	2.000	Poids	35,5 kg	38,3 kg	41,0 kg	43,8 kg	45,1 kg	46,5 kg	49,3 kg	52,0 kg
		CDG propre	215 mm	255 mm	297 mm	340 mm	361 mm	383 mm	428 mm	473 mm
100 x 40	2.500	Poids	39,2 kg	42,4 kg	45,5 kg	48,7 kg	50,2 kg	51,8 kg	54,9 kg	58,1 kg
		CDG propre	210 mm	250 mm	291 mm	334 mm	355 mm	377 mm	421 mm	466 mm
ISO 2A (Point d´application de la charge 600 mm)										
100 x 45	2.500	Poids	43,7 kg	47,3 kg	50,8 kg	54,3 kg	56,1 kg	57,9 kg	61,4 kg	64,9 kg
		CDG propre	214 mm	254 mm	295 mm	338 mm	359 mm	381 mm	425 mm	470 mm
120 x 40	2.500	Poids	47,1 kg	50,8 kg	54,6 kg	58,4 kg	60,2 kg	62,1 kg	65,9 kg	69,7 kg
		CDG propre	210 mm	250 mm	291 mm	334 mm	355 mm	377 mm	421 mm	466 mm
125 x 45	2.500	Poids	54,6 kg	59,0 kg	63,4 kg	67,8 kg	70,0 kg	72,2 kg	76,7 kg	81,1 kg
		CDG propre	214 mm	254 mm	295 mm	338 mm	359 mm	381 mm	425 mm	470 mm
ISO 3A (Point d´application de la charge 500 mm)										
100 x 45	3.000	Poids	48,4 kg	52,0 kg	55,5 kg	59,0 kg	60,8 kg	62,6 kg	66,1 kg	69,6 kg
		CDG propre	198 mm	236 mm	276 mm	317 mm	338 mm	359 mm	402 mm	445 mm
100 x 50	3.500	Poids	53,7 kg	57,6 kg	61,5 kg	65,5 kg	67,4 kg	69,4 kg	73,3 kg	77,2 kg
		CDG propre	203 mm	241 mm	281 mm	322 mm	343 mm	364 mm	407 mm	451 mm
120 x 50	5.000	Poids	64,0 kg	68,7 kg	73,4 kg	78,1 kg	80,5 kg	82,8 kg	87,5 kg	92,2 kg
		CDG propre	203 mm	241 mm	281 mm	322 mm	343 mm	364 mm	407 mm	451 mm
125 x 45	4.000	Poids	60,0 kg	64,4 kg	68,8 kg	73,3 kg	75,5 kg	77,7 kg	82,1 kg	86,5 kg
		CDG propre	198 mm	236 mm	276 mm	317 mm	338 mm	359 mm	402 mm	445 mm
125 x 50	5.000	Poids	66,6 kg	71,5 kg	76,4 kg	81,3 kg	83,7 kg	86,2 kg	91,1 kg	96,0 kg
		CDG propre	203 mm	241 mm	281 mm	322 mm	343 mm	364 mm	407 mm	451 mm
140 x 50	5.000	Poids	74,8 kg	80,3 kg	85,8 kg	91,3 kg	94,0 kg	96,8 kg	102,3 kg	107,8 kg
		CDG propre	203 mm	241 mm	281 mm	322 mm	343 mm	364 mm	407 mm	451 mm
ISO 3A (Point d´application de la charge 600 mm)										
130 x 60	5.000	Poids	78,9 kg	85,0 kg	91,1 kg	97,3 kg	100,3 kg	103,4 kg	109,5 kg	115,6 kg
		CDG propre	192 mm	229 mm	268 mm	308 mm	328 mm	349 mm	391 mm	434 mm
150 x 50	5.000	Poids	79,9 kg	85,8 kg	91,7 kg	97,6 kg	100,5 kg	103,5 kg	109,4 kg	115,3 kg
		CDG propre	203 mm	241 mm	281 mm	322 mm	343 mm	364 mm	407 mm	451 mm
ISO 4A (Point d´application de la charge 600 mm)										
130 x 60	6.000	Poids	94,1 kg	100,2 kg	106,3 kg	112,4 kg	115,5 kg	118,6 kg	124,7 kg	130,8 kg
		CDG propre	171 mm	204 mm	240 mm	277 mm	296 mm	316 mm	355 mm	396 mm
150 x 60	7.000	Poids	107,6 kg	114,6 kg	121,7 kg	128,8 kg	132,3 kg	135,8 kg	142,9 kg	150,0 kg
		CDG propre	171 mm	204 mm	240 mm	277 mm	296 mm	316 mm	355 mm	396 mm
150 x 70	9.000	Poids	125,0 kg	133,2 kg	141,4 kg	149,7 kg	153,8 kg	157,9 kg	166,2 kg	174,4 kg
		CDG propre	182 mm	216 mm	252 mm	290 mm	309 mm	328 mm	369 mm	410 mm
150 x 75	10.000	Poids	132,9 kg	141,8 kg	150,6 kg	159,4 kg	163,8 kg	168,3 kg	177,1 kg	185,9 kg
		CDG propre	184 mm	218 mm	254 mm	291 mm	310 mm	330 mm	370 mm	411 mm
180 x 50	7.000	Poids	112,4 kg	119,4 kg	126,5 kg	133,5 kg	137,1 kg	140,6 kg	147,7 kg	154,7 kg
		CDG propre	181 mm	216 mm	252 mm	291 mm	310 mm	330 mm	371 mm	412 mm
180 x 60	10.000	Poids	127,9 kg	136,3 kg	144,8 kg	153,3 kg	157,5 kg	161,8 kg	170,2 kg	178,7 kg
		CDG propre	171 mm	204 mm	240 mm	277 mm	296 mm	316 mm	355 mm	396 mm
200 x 60	10.000	Poids	141,4 kg	150,8 kg	160,2 kg	169,6 kg	174,3 kg	179,1 kg	188,5 kg	197,9 kg
		CDG propre	171 mm	204 mm	240 mm	277 mm	296 mm	316 mm	355 mm	396 mm
200 x 70	10.000	Poids	164,5 kg	175,5 kg	186,5 kg	197,5 kg	203,0 kg	208,5 kg	219,5 kg	230,5 kg
		CDG propre	182 mm	216 mm	252 mm	290 mm	309 mm	328 mm	369 mm	410 mm

* mesuré à partir de l'arrière du dos de la fourche

Les graphiques et schémas ne sont que des représentations de principe et donc ne sont pas contractuels.
Ces informations techniques sont modifiables sans préavis!

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
57299 Burbach / Allemagne
lilian.poure@forks.com
joel.dasilva@forks.com
www.forks.com

Suivez VETTER sur :

© VETTER Industrie GmbH · 06/2025 · TI-006 -FR

VETTER®
forks.com

Fourches de qualité : Poids des fourches selon leurs dimensions*

Section (mm)	Capacité (kg)		1.500	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.500
ISO 2A (Point d´application de la charge 500 mm)									
80 x 40	2.000	Poids	48,9 kg	51,4 kg	56,5 kg	61,5 kg	66,5 kg	71,5 kg	74,0 kg
		CDG propre	506 mm	552 mm	644 mm	738 mm	833 mm	929 mm	977 mm
100 x 35	2.000	Poids	54,7 kg	57,5 kg	63,0 kg	68,5 kg	74,0 kg	79,5 kg	82,2 kg
		CDG propre	518 mm	564 mm	657 mm	751 mm	846 mm	942 mm	990 mm
100 x 40	2.500	Poids	61,2 kg	64,4 kg	70,6 kg	76,9 kg	83,2 kg	89,5 kg	92,6 kg
		CDG propre	511 mm	557 mm	650 mm	744 mm	838 mm	934 mm	982 mm
ISO 2A (Point d´application de la charge 600 mm)									
100 x 45	2.500	Poids	68,5 kg	72,0 kg	79,1 kg	86,1 kg	93,2 kg	100,3 kg	103,8 kg
		CDG propre	515 mm	561 mm	654 mm	748 mm	843 mm	939 mm	987 mm
120 x 40	2.500	Poids	73,4 kg	77,2 kg	84,7 kg	92,3 kg	99,8 kg	107,3 kg	111,1 kg
		CDG propre	511 mm	557 mm	650 mm	744 mm	838 mm	934 mm	982 mm
125 x 45	2.500	Poids	85,5 kg	89,9 kg	98,7 kg	107,6 kg	116,4 kg	125,2 kg	129,6 kg
		CDG propre	515 mm	561 mm	654 mm	748 mm	843 mm	939 mm	987 mm
ISO 3A (Point d´application de la charge 500 mm)									
100 x 45	3.000	Poids	73,2 kg	76,7 kg	83,8 kg	90,8 kg	97,9 kg	105,0 kg	108,5 kg
		CDG propre	490 mm	535 mm	625 mm	718 mm	811 mm	906 mm	953 mm
100 x 50	3.500	Poids	81,2 kg	85,1 kg	92,9 kg	100,8 kg	108,6 kg	116,5 kg	120,4 kg
		CDG propre	495 mm	540 mm	631 mm	723 mm	817 mm	911 mm	959 mm
120 x 50	5.000	Poids	96,9 kg	101,7 kg	111,1 kg	120,5 kg	129,9 kg	139,3 kg	144,0 kg
		CDG propre	495 mm	540 mm	631 mm	723 mm	817 mm	911 mm	959 mm
125 x 45	4.000	Poids	90,9 kg	95,3 kg	104,2 kg	113,0 kg	121,8 kg	130,7 kg	135,1 kg
		CDG propre	490 mm	535 mm	625 mm	718 mm	811 mm	906 mm	953 mm
125 x 50	5.000	Poids	100,9 kg	105,8 kg	115,6 kg	125,4 kg	135,2 kg	145,1 kg	150,0 kg
		CDG propre	495 mm	540 mm	631 mm	723 mm	817 mm	911 mm	959 mm
140 x 50	5.000	Poids	113,2 kg	118,7 kg	129,7 kg	140,7 kg	151,7 kg	162,7 kg	168,2 kg
		CDG propre	495 mm	540 mm	631 mm	723 mm	817 mm	911 mm	959 mm
ISO 3A (Point d´application de la charge 600 mm)									
130 x 60	5.000	Poids	121,8 kg	127,9 kg	140,1 kg	152,4 kg	164,6 kg	176,9 kg	183,0 kg
		CDG propre	478 mm	522 mm	612 mm	704 mm	797 mm	891 mm	939 mm
150 x 50	5.000	Poids	121,1 kg	127,0 kg	138,8 kg	150,6 kg	162,4 kg	174,1 kg	180,0 kg
		CDG propre	495 mm	540 mm	631 mm	723 mm	817 mm	911 mm	959 mm
ISO 4A (Point d´application de la charge 600 mm)									
130 x 60	6.000	Poids	136,9 kg	143,0 kg	155,3 kg	167,5 kg	179,8 kg	192,0 kg	198,2 kg
		CDG propre	438 mm	480 mm	567 mm	656 mm	746 mm	837 mm	884 mm
150 x 60	7.000	Poids	157,0 kg	164,1 kg	178,2 kg	192,4 kg	206,5 kg	220,6 kg	227,7 kg
		CDG propre	438 mm	480 mm	567 mm	656 mm	746 mm	837 mm	884 mm
150 x 70	9.000	Poids	182,6 kg	190,9 kg	207,4 kg	223,9 kg	240,3 kg	256,8 kg	265,1 kg
		CDG propre	451 mm	494 mm	581 mm	670 mm	760 mm	852 mm	899 mm
150 x 75	10.000	Poids	194,7 kg	203,6 kg	221,2 kg	238,9 kg	256,6 kg	274,2 kg	283,1 kg
		CDG propre	453 mm	496 mm	583 mm	672 mm	762 mm	854 mm	900 mm
180 x 50	7.000	Poids	161,8 kg	168,9 kg	183,0 kg	197,1 kg	211,3 kg	225,4 kg	232,5 kg
		CDG propre	454 mm	497 mm	585 mm	674 mm	765 mm	857 mm	904 mm
180 x 60	10.000	Poids	187,2 kg	195,7 kg	212,6 kg	229,6 kg	246,6 kg	263,5 kg	272,0 kg
		CDG propre	438 mm	480 mm	567 mm	656 mm	746 mm	837 mm	884 mm
200 x 60	10.000	Poids	207,3 kg	216,7 kg	235,6 kg	254,4 kg	273,3 kg	292,1 kg	301,5 kg
		CDG propre	438 mm	480 mm	567 mm	656 mm	746 mm	837 mm	884 mm
200 x 70	10.000	Poids	241,5 kg	252,5 kg	274,4 kg	296,4 kg	318,4 kg	340,4 kg	351,4 kg
		CDG propre	451 mm	494 mm	581 mm	670 mm	760 mm	852 mm	899 mm

* mesuré à partir de l'arrière du dos de la fourche

Les graphiques et schémas ne sont que des représentations de principe et donc ne sont pas contractuels.
Ces informations techniques sont modifiables sans préavis!

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
57299 Burbach / Allemagne
lilian.poure@forks.com
joel.dasilva@forks.com
www.forks.com

Suivez VETTER sur :

© VETTER Industrie GmbH · 06/2025 · TI-006 -FR